

Gracias al inteligente diseño de hermetización, los láseres rotatorios **SIRIUS¹** son estancos a chorros de agua y al polvo conforme a IP 65, correspondiendo así a las exigencias de estanqueidad que normalmente sólo se esperan en láseres de precio muy superior. Gracias al nuevo protector del rotor de fundición de aluminio a presión y vidrio a prueba de rotura, los láseres rotatorios **SIRIUS¹** son extremadamente robustos. El mango de transporte engomado tiene forma ergonómica y se adapta bien a la mano.



Nedo SIRIUS¹ HV green

	N° ref.
SIRIUS¹ HV green Incl. receptor láser ACCEPTOR ^{green} con mordaza de sujeción, telecomando, pilas recargables y cargador, y maleta	471 950
SIRIUS¹ HV green Set Incl. receptor láser ACCEPTOR ^{green} con mordaza de sujeción, telecomando, pilas recargables y cargador, maleta, trípode de manivela (N° ref. 210 621), mira flexi, adaptador universal y funda	471 951
SIRIUS¹ HV green Set Completo Incl. receptor láser ACCEPTOR ^{green} con mordaza de sujeción, diana magnética, soporte mural, soporte vertical, telecomando, pilas recargables, cargador y maleta	471 952

Certificado de ensayo para Nedo láseres rotatorios

N° ref.	399 556 Certificado de ensayo para Nedo láseres rotatorios
---------	--



Nedo SIRIUS¹ HV green



Suministro **SIRIUS¹ HV green**:
Láser rotatorio **SIRIUS¹ HV green**,
receptor láser **ACCEPTOR^{green}** con
mordaza de sujeción, telecomando,
pilas recargables y cargador, y maleta
N° ref. 471 950



SIRIUS¹ HV green Set inclusive:
– **SIRIUS¹ HV green**
– Trípode de manivela, N° ref. 210 621
rango operativo 0,80 m hasta 2,76 m
– Mira flexi, adaptador universal y funda

N° ref. 471 951



Suministro **SIRIUS¹ HV green Set Completo**:
Láser rotatorio **SIRIUS¹ HV green**, receptor
láser **ACCEPTOR^{green}** con mordaza de sujeción,
diana magnética, soporte mural, soporte
vertical, telecomando, pilas recargables,
cargador y maleta
N° ref. 471 952

El láser rotativo horizontal/verical verde para garantizar una visibilidad máxima en obras interiores.

El rayo láser verde garantiza una visibilidad óptima, incluso con condiciones de luz desfavorables. Esto hace que también sea posible trabajar sin receptor láser con luz diurna clara, sobre superficies oscuras y a grandes distancias.

Características:

- Alineación horizontal y vertical totalmente automática para asegurar el manejo sencillo
- Rayo láser verde con diodo láser "high power" para garantizar una visibilidad máxima
- Alineación horizontal y vertical totalmente automática para asegurar el manejo sencillo
- Inclinación manual en dos ejes
- Rayo de plomada hacia abajo y hacia arriba
- Función de escaneo y modo puntual
- Carcasa robusta y a prueba de chorros de agua conforme a IP 65
- Protector del rotor de fundición de aluminio bajo presión y vidrio a prueba de rotura
- Pilas recargables de alto rendimiento NiMH para una duración prolongada de funcionamiento
- Telecomando para la comodidad de manejo

Óptimo para la dura aplicación en la obra. Perfecto para nivelar en las siguientes aplicaciones:

- Construcción en seco
- Construcción de techos
- Pavimentación
- Estructuras metálicas
- Obras interiores
- Instalación de puertas
- Montaje de ventanas

Nedo SIRIUS¹ HV green

Características técnicas:	
Precisión	± 1 mm/10 m
Rango de autonivelación	± 5° motorizada con control automático
Rango de operativo Ø	aprox. 300 m con receptor
Láser	< 5 mW, láser clase 3R, 532 nm
Temperatura de servicio	0°C hasta +40°C
Velocidad de rotación	0, 60, 120, 300 y 600 R.P.M.
Angulo de oscilación	0°, 6°, 20°, 50° y 90°
Clase de protección	IP 65
Suministro de corriente	juego de pilas recargables NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Autonomía	aprox. 15 h
Rosca de conexión	5/8"